

作成日 : 2020/10/6
改訂日 : 2025/9/24

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品名称 : サスケ-ラジカルジャンボ
供給者の会社名称 : O A T アグリオ株式会社
住所 : 東京都千代田区神田小川町 1-3-1 NBF 小川町ビルディング 8 階
担当部署 : 品質保証室
電話 : 088(684)0220
電子メールアドレス : sds_info@oat-agrio.co.jp
緊急連絡先電話番号 : 03(5283)0251 (本社)
使用上の制限 : 農薬
整理番号 (SDS No.) : OAT10017α1-4

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康に対する有害性

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 2B
皮膚感作性	区分 1B
発がん性	区分 1A
生殖毒性	区分 2
	追加区分 : 授乳に対する又は授乳を介した影響
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	区分 2 (呼吸器系)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	区分 2 (呼吸器系、腎臓、消化管)

環境に対する有害性

水生環境有害性 短期 (急性)	区分 1
水生環境有害性 長期 (慢性)	区分 1

* 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外、区分に該当しない、または分類できない

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語
危険有害性情報

危険

H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H320	眼刺激
H350	発がんのおそれ
H361	生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
H362	授乳中の子に害を及ぼすおそれ
H371	呼吸器系の障害のおそれ
H373	長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器系、腎臓、消化管の障害のおそれ
H410	長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き

【安全対策】

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。(P202)
粉じんを吸入しないこと。(P260)
妊娠中及び授乳期中は接触を避けること。(P263)
取扱い後手及び眼をよく洗うこと。(P264)

この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。(P270)

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。(P272)

必要などき以外は環境への放出を避けること。(P273)

保護手袋を着用すること。(P280)

【応急措置】

皮膚についた場合：多量の水と石けんで洗うこと。(P302+P352)

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)

ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。(P308+P311)

ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。(P308+P313)

気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。(P314)

皮膚刺激又は発疹が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。(P333+P313)

眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。(P337+P313)

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P362+P364)

漏出物を回収すること。(P391)

【保管】

施錠して保管すること。(P405)

【廃棄】

内容物／容器は知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する（地方公共団体が処理を行っている場合には、地方公共団体に委託する）こと。(P501)

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

化学名又は一般名：カフェンストロール・シクロスルフアムロン・ダイムロン・ベンゾビシクロン粒剤

成分名	含有量 (%)	CAS No.	化審法番号	安衛法番号
N,N-ジエチル-3-メチルスルホニル-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド (一般名：カフェンストロール)	10.5	125306-83-4	-	8-(3)-834
1-[2-(シクロプロピルカルボニル)ア ニリノスルホニル]-3-(4,6-ジメトキシ ピリミジン-2-イル)尿素 (一般名：シクロスルフアムロン)	2.25	136849-15-5	-	8-(2)-1715
1-(α,α -ジメチルベンジル)-3-(パラト リル)尿素 (一般名：ダイムロン)	22.5	42609-52-9	(3)-3227	4-(13)-64
3-(2-クロロ-4-メチルベンゾイル)-2- フェニルチオビシクロ [3.2.1] オクタ -2-エン-4-オン (一般名：ベンゾビシクロン)	10.0	156963-66-5	-	7-(2)-168
結晶質シリカ	0.5~2.0	14808-60-7	(1)-548	-
スルホコハク酸ジ-2-エチルヘキシル ナトリウム塩	1.0~10	577-11-7	(2)-1620 (2)-1623	2-(4)-692 2-(4)-384
界面活性剤、鋳物質微粉等	残量	-	-	-

成分の含有量については営業上の秘密に該当します。

事業場におけるリスクアセスメントの実施に必要な場合は別途お問い合わせ下さい。

4. 応急措置

吸入した場合

空気の清浄な場所に移動させ、必要があれば医師の診察を受ける。

必要があれば酸素吸入を行う。

皮膚に付着した場合

可能であれば衣服等を脱ぎ、製品が付着した部分を流水と石けんを用いて十分に洗浄する。

刺激等の異常が認められる場合には、医師の診察を受ける。

眼に入った場合

速やかに流水にて 15 分間以上の洗浄を行う。
コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗浄を続ける。
刺激等の異常が認められる場合には、眼科医の診察を受ける。

飲み込んだ場合

水で口腔内を洗浄する。
被災者に意識のない場合には、口から何も与えてはならない。
気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

火災の状況に応じた消火剤を使用する。
初期火災：粉末消火剤、乾燥砂、霧状水
大規模火災：泡消火剤

使ってはならない消火剤

棒状注水

火災時の特有の危険有害性

不燃物であるが、本品を含む火災時には一酸化炭素、塩化水素、有機塩素酸化物、窒素酸化物など毒性を有する蒸気が発生するおそれがある。
粉じんまたは煙霧は空気と爆発性混合気を形成するおそれがある。
激しく加熱すると燃焼するものもある。

特有の消火方法

消火作業は、風上から行う。
火災時には初期消火に努める。
周辺火災の場合であって、何ら危険性を伴わない場合には、火災延焼のない安全な場所に移動させることが望ましい。移動できない場合には、容器とその周辺に散水して冷却させる。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

必ず自給式呼吸器及び状況に応じた適切な保護具を着用し、安全な距離から消火作業を行う。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

適切な保護具（8. ばく露防止及び保護措置参照）を着用し、風上で作業する。
屋内で漏洩した場合には、回収作業中と作業後に換気を行う。

環境に対する注意事項

河川等に排出されて環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

危険でなければ、漏れを止める。
飛散したものを掃き集めて、密閉できる容器に回収する。
プラスチックシートで覆い、散乱を防ぐ。
漏洩物は元の容器には戻さず、適切な容器に回収して廃棄する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

的確な工業衛生管理に則った換気及び清掃を実施する。

安全取扱い注意

取扱い時には、ばく露防止のために適切な保護具（8. ばく露防止及び保護措置参照）を着用する。
用途以外に使用しない。

接触回避

皮膚や眼との接触は避ける。
作業後には直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをする。

衛生対策

作業着は再使用の前に洗濯する。

保管

安全な保管条件

直射日光と 40℃を超える高温を避け、低温で乾燥した場所に密封して保管する。
酸化剤から離して保管する。

安全な容器包装材料

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度及び許容濃度

化学名又は一般名	管理濃度 (厚生労働省)	許容濃度 (産衛学会)
結晶質シリカ (石英)	-	【粉塵許容濃度】 (吸入性結晶質シリカ) 0.03 mg/m ³

上記成分以外に、許容濃度が設定された成分を含む。

設備対策

工業衛生管理に則った換気及び清掃を実施する。

本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置する。

保護具

呼吸用保護具 : 必要に応じて個人用呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具 : 保護手袋を着用すること。

眼、顔面の保護具 : 眼及び顔の保護具を着用すること。

皮膚及び身体の保護具 : 必要に応じて個人用の保護衣、保護面を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	細粒
色	白色またはクリーム色 (類白色)
臭い	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	データなし
引火点	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び/又は相対密度	0.48 (見掛け比重)
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

※数値は製品の代表値である。

10. 安定性及び反応性

反応性

データなし

化学的安定性

通常の保管条件では安定。

危険有害反応可能性

データなし

避けるべき条件

データなし

混触危険物質

強酸性物質、強アルカリ物質、酸化剤、水 (水溶性フィルムが溶解し製品が漏出する)

危険有害な分解生成物

火災時には、一酸化炭素等の有害な蒸気が発生するおそれがある。

11. 有害性情報

急性毒性

LD₅₀ 値 (経口) : > 2000 mg/kg (雌ラット)

LD₅₀ 値 (経皮) : >2000 mg/kg (雄雌ラット)

皮膚腐食性/刺激性

軽度の刺激性あり (ウサギ)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

中等度の刺激性あり (ウサギ)

呼吸器感作性

データなし

皮膚感作性

中等度の感作性あり (モルモット)

生殖細胞変異原性

データなし

発がん性

区分 1A に分類される成分 (結晶質シリカ) を 0.1% 以上含有するため、区分 1A とした。

生殖毒性

区分 2 に分類される成分 (カフェンストール等) を 3% 以上含有し、また「追加区分：授乳に対する又は授乳を介した影響」に分類される成分を 0.3% 以上含有するため、区分 2、追加区分：授乳に対する又は授乳を介した影響とした。

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

区分 1 (呼吸器系) に分類される成分 (結晶質シリカ) を 1% 以上 10% 未満含むため、区分 2 (呼吸器系) とした。

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

区分 1 (呼吸器系、腎臓) に分類される成分 (結晶質シリカ) を 1% 以上 10% 未満、区分 2 (消化管) に分類される成分 (カフェンストール) を 10% 以上含むため、区分 2 (呼吸器系、腎臓、消化管) とした。

誤えん有害性

データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性 短期 (急性)

LC₅₀ (96 時間) : 15 mg/L (コイ)

EC₅₀ (48 時間) : 30 mg/L (オオミジンコ)

ErC₅₀ (0-72 時間) : 0.014 mg/L (ムレミカヅキモ)

水生環境有害性 長期 (慢性)

製剤の急性水産影響試験結果及び成分の毒性情報より区分 1 とした。

残留性・分解性

データなし

生態蓄積性

データなし

土壤中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

データなし

13. 廃棄上の注意

直接排水や河川等に廃棄してはならない。

知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する (地方公共団体が処理を行っている場合には、地方公共団体に委託する)。

空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に適切に処分する。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

非該当

国連番号 : 3077

品名 (国連輸送名) : 環境有害物質 (固体)

国連分類 : 9

容器等級 : III

海洋汚染物質 : 該当

応急措置指針番号 : 171

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法、航空法

15. 適用法令

農薬取締法

毒物及び劇物取締法

労働安全衛生法

登録番号 第 21630 号

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物：578 結晶質シリカ、717 N,N-ジエチル-3-(2,4,6-トリメチルフェニルスルホニル)-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド（一般名：カフェンストロール）、1445 ナトリウム=1,4-ビス[(2-エチルヘキシル)オキシ]-1,4-ジオキソブタン-2-スルホナート（2026 年 4 月 1 日以降）、2236 硫酸ナトリウム

名称等を通知すべき危険物及び有害物：578 結晶質シリカ、717 N,N-ジエチル-3-(2,4,6-トリメチルフェニルスルホニル)-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド（一般名：カフェンストロール）、1445 ナトリウム=1,4-ビス[(2-エチルヘキシル)オキシ]-1,4-ジオキソブタン-2-スルホナート（2026 年 4 月 1 日以降）、2236 硫酸ナトリウム（1.0~10%）

がん原性物質：結晶質シリカ

化学物質排出把握管理促進法

第 1 種指定化学物質：3-(2-クロロ-4-メシルベンゾイル)-4-フェニルスルファニルビスクロ[3.2.1]オクタ-3-エン-2-オン（一般名：ベンゾビスクロン）、N,N-ジエチル-3-(2,4,6-トリメチルフェニルスルホニル)-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド（一般名：カフェンストロール）

第 2 種指定化学物質：1-[2-(シクロプロピルカルボニル)アニリノスルホニル]-3-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)尿素（一般名：シクロスルファムロン）

化審法

水質汚濁防止法

船舶安全法

航空法

優先評価化学物質を含む

指定物質を含む

有害性物質

その他の有害物件

16. その他の情報

参考

O A T アグリオ株式会社保有データ

ezSDS（日本ケミカルデータベース株式会社、2025）

NITE-CHRIP (https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop)

連絡先

製品に関する問い合わせ先：コールセンター050-1724-6881

中毒に関する緊急問い合わせ先：公益財団法人 日本中毒情報センター

中毒 110 番	一般市民専用電話 (情報提供料：無料)	医療機関専用有料電話 (情報提供料：1 件 2000 円)
大阪 (365 日、24 時間対応)	072-727-2499	072-726-9923
つくば (365 日、24 時間対応)	029-852-9999	029-851-9999

責任の限定について

安全データシートは、化学製品を安全に取扱うための参考情報として、当該製品を取扱う事業者提供されるものであって、安全を保証するものではありません。ここに記載された数値は、規格値や品質を保証する数値ではありません。

この安全データシートは、一般に入手可能な情報及び自社情報に基づいて作成しておりますが、当該製品に関する全ての情報が網羅されているわけではありません。記載内容は当該製品の一般的な取扱いについて記載したものです。

当該製品を取扱う事業者は、個々の取扱い等の実状に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、この安全データシートを活用されるようお願いします。